

Gamme Murale

Climatisations Fixes Splits



CMI 9 – CMI 12 – CMI 18

- Technologie Inverter
- Chauffage garanti jusqu'à – 15°C
- Équipées de pompe à chaleur
- Télécommande toutes fonctions
- Oscillation automatique
- Programmation horaire départ ou arrêt
- Fonction NUIT
- Installation rapide : pré-chargé avec une liaison de 4m et une connexion rapide à vis PARKER
- Coloris blanc

	Unité	CMI 9	CMI 12	CMI 18
Puissance frigo maxi / nom	W	3080 / 2640	3960 / 3520	5860 / 5280
Puissance absorbée froid nom	W	779	1060	1630
EER / Classe		3,39 / A	3,32 / A	3,24 / A
Puissance chaud maxi / nom	W	3810 / 3000	4840 / 4050	7030 / 5860
Puissance absorbée chaud nom	W	820	1120	1830
COP / Classe		3,66 / A	3,62 / A	3,24 / C
Pour pièce jusqu'à	m ²	26	35	52
Débit d'air	m ³ /h	480	510	850
Déshumidification	l/j	20	24	48
Niveau sonore UI / UE	dB(A)	33 / 52	34 / 55	38 / 58
Dim UI (LHP)	cm	77 x 24 x 18	77 x 24 x 18	89,8 x 28 x 20,2
Dim UE (LHP)	cm	76 x 55,2 x 25,6	76 x 55,2 x 25,6	82 x 60,5 x 30
Poids UI / UE	kg	11 / 30	11 / 32	14 / 40
Colisage	unité	1/2	1/2	1/2
GENCOD		3364330014401	3364330014418	3364330014074

R

Réparable



A



CE