

Économe



Peu économe



- **Gaz écologique** dernière génération R 410A
- **Utilisation jusqu'à -7°C extérieur**
- Ecran digital couleurs
- **3 niveaux de filtration** : pré-filtre, filtre à charbon actif, **bio filtre**
- Liaison de 4 m en moyenne (voir tableau)



Raccord rapide à crosse



	Référence	Unité	CSMC 26	CSMC 35	CSMC 46
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Puiss. Frigo maxi	W	2600	3500	4580
	Puiss. frigo nominale	W	2542	3230	4200
	Puiss. Absorbée	W	790	1030	1530
	Puiss. de chauffe maxi	W	3050	3700	4800
	Puiss. de chauffe nominale	W	2810	3440	4560
	Puiss absorbée chauffe	W	870	1050	1660
	Déshumidification	l/j	29	29	29
	Débit d'air min-max	m <sup>3</sup> /h	460	600	600
	Longueur de gaine	m	sortie gauche : 3,7 sortie droite : 4,5	sortie gauche : 3,6 sortie droite : 4,4	sortie gauche : 3,4 sortie droite : 4,3
	Niveau sonore UI min-max	dB (A)	29/35	32/38	36/43
	Niveau sonore UE max	dB (A)	48	50	51
	<b>EER max / classe énergie</b>		<b>3,29 / A</b>	<b>3,40 / A</b>	<b>2,99 / C</b>
	<b>COP max/ classe énergie</b>		<b>3,51 / B</b>	<b>3,52 / B</b>	<b>2,89 / D</b>
Dim produit Unité intérieure	cm	77X25X19	83X18,9X28,5	83X18,9X28,5	
Dim produit Unité extérieure	cm	84,8X54X32	84,8X54X32	84,8X54X32	
Poids Unité intérieure	kg	13,5	16	16	
Poids Unité extérieure	kg	30	40	40	
Dim emballage UI	cm	96X36,5X35	99,8X36,4X37	99,8X36,4X37	
Poids emballage UI	kg	18	20	20	
Dim emballage UE	cm	87,8X59X36	87,8X36X59	87,8X36X59	
Poids emballage UE	kg	34	44	44	
Colisage		1/2	1/2	1/2	
GENCOD		3364330017358	3364330017389	3364330017419	
GENCOD UI		3364330017365	3364330017396	3364330017426	
GENCOD UE		3364330017372	3364330017402	3364330017433	